



## Specyfikacja techniczna

### HealthProtect™ 7440i

### HealthProtect™ 7470i

### HealthProtect™ 7740i

### HealthProtect™ 7770i

Technologia		HEPASilent Ultra™					HEPASilent Ultra™					HEPASilent Ultra™					HEPASilent Ultra™				
Technologia filtracji		HEPASilent Ultra™					HEPASilent Ultra™					HEPASilent Ultra™					HEPASilent Ultra™				
<b>Efektywność oczyszczania</b>																					
Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia		38 m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	95 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	95 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	62 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	103 m <sup>2</sup>	155 m <sup>2</sup>	310 m <sup>2</sup>	62 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	103 m <sup>2</sup>	155 m <sup>2</sup>	310 m <sup>2</sup>
Liczba wymian powietrza na godzinę		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
<b>CADR (Clean Air Delivery Rate)</b>																					
CADR Dym		455 m <sup>3</sup> /h (270 cfm)					455 m <sup>3</sup> /h (270 cfm)					735 m <sup>3</sup> /h (435 cfm)					735 m <sup>3</sup> /h (435 cfm)				
CADR Kurz		465 m <sup>3</sup> /h (275 cfm)					465 m <sup>3</sup> /h (275 cfm)					>675 m <sup>3</sup> /h (>400 cfm)					>675 m <sup>3</sup> /h (>400 cfm)				
CADR Pyłki		475 m <sup>3</sup> /h (280 cfm)					475 m <sup>3</sup> /h (280 cfm)					735 m <sup>3</sup> /h (435 cfm)					735 m <sup>3</sup> /h (435 cfm)				
<b>Produkt</b>																					
Poziom hałas	- Tryb max.	45 dB(A)					45 dB(A)					55 dB(A)					55 dB(A)				
	- Tryb min.	25 dB(A)					25 dB(A)					27 dB(A)					27 dB(A)				
Zużycie energii	- Tryb max.	43 W					43 W					72 W					72 W				
	- Tryb min.	9 W					9 W					9 W					9 W				
Efektywność energetyczna (pCADR / Wat)		10,6					10,6					10,2					10,2				
Kółka w zestawie		●					●					●					●				
<b>Filtry</b>																					
SmartFilter Ultra		●					●					●					●				
Liczba filtrów		1					1					1					1				
Wskaźnik wymiany filtra		●					●					●					●				
Żywotność filtra		Do 1 roku					Do 1 roku					Do 1 roku					Do 1 roku				
<b>Łączność / sensory</b>																					
Wi-Fi		●					●					●					●				
Aplikacja Blueair		●					●					●					●				
Sterowanie głosowe		Alexa					Alexa					Alexa					Alexa				
Tryb auto		●					●					●					●				
Czujnik LZO		●					●					●					●				
Laserowy czujnik cząsteczek		●					●					●					●				
Czujnik temperatury i wilgotności		●					●					●					●				
<b>Interfejs użytkownika</b>																					
Kolorowy wskaźnik jakości powietrza		●					●					●					●				
Numeryczny wskaźnik jakości powietrza		●					●					●					●				
Ekran LCD		●					●					●					●				
Automatyczne przyciemnianie oświetlenia		●					●					●					●				
<b>Dane techniczne</b>																					
Wymiary produktu (wys. x sz. x gł.)		691 x 300 x 300 mm					691 x 300 x 300 mm					855 x 340 x 340 mm					855 x 340 x 340 mm				
Wymiary z opakowaniem (wys. x sz. x gł.)		800 x 395 x 405 mm					800 x 395 x 405 mm					1000 x 455 x 430 mm					1000 x 455 x 430 mm				
Materiał wykonania		Stal Premium					Stal Premium					Stal Premium					Stal Premium				
Waga urządzenia		12,5 kg					12,5 kg					19,2 kg					19,2 kg				
Waga z opakowaniem		16 kg					16 kg					24,53 kg					24,53 kg				
Dominujący kolor		Biały					Biały					Biały					Biały				
Napięcie		230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz				
Kod EAN		689122016788					689122016795					689122016818					689122016825				
Indeks		BLUHP7440I					BLUHP7470I					BLUHP7740I					BLUHP7770I				
Gwarancja		2 lata					2 lata					2 lata					2 lata				