



Specyfikacja techniczna

DustMagnet 5210i

DustMagnet 5240i

DustMagnet 5440i

Technologia

Technologia filtracji	HEPASilent™					HEPASilent™					HEPASilent™				
-----------------------	-------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

Efektywność oczyszczania

Rekomendowana wielkość pomieszczenia	22 m ²	28 m ²	37 m ²	55 m ²	110 m ²	22 m ²	28 m ²	37 m ²	55 m ²	110 m ²	35 m ²	44 m ²	58 m ²	88 m ²	175 m ²
Liczba wymian powietrza na godzinę	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1

CADR (Clean Air Delivery Rate)¹

CADR Dym	232 m ³ /h (137 cfm)					232 m ³ /h (137 cfm)					391 m ³ /h (137 cfm)				
CADR Kurz	226 m ³ /h (133 cfm)					226 m ³ /h (133 cfm)					408 m ³ /h (133 cfm)				
CADR Pyłki	238 m ³ /h (140 cfm)					238 m ³ /h (140 cfm)					433 m ³ /h (140 cfm)				

Produkt

Poziom hałasu ²	- Tryb max.	47 dB(A)	47 dB(A)	49 dB(A)		
	- Tryb min.	23 dB(A)	23 dB(A)	30 dB(A)		
Zużycie energii ³	- Tryb max.	22 W	22 W	42 W		
	- Tryb min.	4 W	4 W	7 W		
Efektywność energetyczna (pCADR / Wat)	10.5		10.5		9	
Kółka w zestawie	NIE		NIE		NIE	

Filtry

Typ filtra	Kombo (cząsteczek + węglowy)		Kombo (cząsteczek + węglowy)		Kombo (cząsteczek + węglowy)	
Liczba filtrów	2		2		2	
Wskaźnik wymiany filtra	TAK		TAK		TAK	
Żywotność filtra	do 1 roku		do 1 roku		do 1 roku	
Filtry wstępne	TAK		TAK		TAK	

Łączność / sensory

Wi-Fi	TAK	TAK	TAK
Aplikacja Blueair	TAK	TAK	TAK
Sterowanie głosowe	Google Home, Alexa	Google Home, Alexa	Google Home, Alexa
Tryb auto	TAK	TAK	TAK
Czujnik LZO	NIE	NIE	NIE
Laserowy czujnik cząstek	TAK	TAK	TAK
Czujnik temperatury i wilgotności	TAK	TAK	TAK

Interfejs użytkownika

Kolorowy wskaźnik jakości powietrza	TAK	TAK	TAK
Numeryczny wskaźnik jakości powietrza	w aplikacji	w aplikacji	w aplikacji
Ekran LCD	NIE	NIE	NIE
Przyciemnianie oświetlenia	TAK	TAK	TAK

Dane techniczne

Wymiary produktu (wys. x sz. x gł.)	520 x 220 x 220 mm	520 x 220 x 220 mm	650 x 290 x 290 mm
Wymiary z opakowaniem (wys. x sz. x gł.)	514 x 314 x 328 mm	514 x 314 x 328 mm	622 x 374 x 390 mm
Materiał wykonania	Matowy plastik	Matowy plastik, tkanina	Matowy plastik, tkanina
Waga urządzenia	4,49 kg	4,49 kg	6,80 kg
Waga z opakowaniem	6,55 kg	6,55 kg	9,71 kg
Dominujący kolor	Biały	Szary	Szary
Napięcie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kod EAN	689122015248	689122015309	689122015521
Indeks	BLUDM5210i	BLUDM5240i	BLUDM5440i
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

¹ Zgodnie z normą ANSI/AHAM AC-1-2015.

² Ciśnienie akustyczne mierzone zgodnie z normą GB18801 i GB4214.1.

³ Zgodnie z normą GB/T18801-2015.